



HUSQVARNA 435

Ny, lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och lättmanövrerad. X-Torq® motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner. Utrustad med bränslepump och stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge, för problemfritt startande.



Snäpplåst cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.

Ytterligare egenskaper

Riktmärken för fällning

Fällmarkering för bättre fällprecision.

Sidomonterad kedjesträckare

Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Synlig bränslenivå

Genomsiktigt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Kombinerat choke/stoppreglage

Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Tredelad vevaxel

Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Lätt att starta

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecifikation

Tekniska Data

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm
Slaglängd	31 mm
Effekt, kW	1,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	13000 v/min
Förgasare	Zama
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	650 g/kWh
Tändsystem	Walbro MB
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Typ av luftfilter	Nylon 44μ

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Oljepumpskapacitet	13-13 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,5/3,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	33-46 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	17,3 m/s
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	4,2 kg
--------------------------------	--------

Logistikdata

Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning

501 83 44-09 - Svärdsskydd

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

Standardutrustning

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör